

Accessori Schiume Alsan



FG-ST5

Pistola per schiuma di alta qualità completamente rivestita in PTFE che garantisce una semplice manutenzione e pulizia.



FG-LG8

Pistola per schiuma di alta qualità rivestita in PTFE. Grazie alla sua lunchezza (80 cm) consente di applicare la schiuma in una posizione comoda.

Schiume Alsan



SOPREMA in Italia

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA



+39 035 095 10 11

Via Industriale dell'Isola 3,
24040 - Chignolo d'Isola (Bergamo)



info@soprema.it

STABILIMENTI PRODUTTIVI

MATERIALI ISOLANTI

Verolanuova (Brescia)
San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Frigento (Avellino)

MEMBRANE SINTETICHE

Chignolo d'Isola (Bergamo)
Villa Santo Stefano (Frosinone)

MEMBRANE BITUME POLIMERO

Salgareda (Treviso)

Alsan Foam MF



Alsan Foam UNI



Alsan Foam EPS/XPS



Alsan Foam FR

Schiume Alsan

Performance e sostenibilità pronte all'uso



**SCOPRI LA GAMMA
DI SCHIUME ALSAN!**

Scansiona il codice QR



Alsan Foam EPS/XPS



VANTAGGI

- + Rapida espansione ed essiccazione (2h)
- + Ottima adesione su substrati irregolari
- + Contribuisce all'efficienza del sistema termico e acustico

Descrizione prodotto

Schiuma poliuretana adesiva a bassa espansione e rapido indurimento per l'incollaggio di pannelli isolanti di diversa natura. Certificato Gev EMICODE EC1 plus e conforme ETAG 004.

Destinazioni d'uso

- | Incollaggio pannelli isolanti a cappotto
- | Incollaggio pannelli di cartongesso

→ Disponibile anche nella versione manuale da 750 ml

Alsan Foam MF



VANTAGGI

- + Impermeabile
- + Elevata resistenza allo strappo
- + Tempo aperto prolungato

Descrizione prodotto

Schiuma poliuretana ad espansione controllata per l'incollaggio di tegole e coppi. Certificato Gev EMICODE EC1 plus.

Destinazioni d'uso

- | Incollaggio di tegole e coppi
- | Riempimento di cavità di tutti i tipi
- | Incollaggio di membrane traspiranti

→ Disponibile anche nella versione manuale da 750 ml

Alsan Foam FR



VANTAGGI

- + Classificazione al fuoco B1 e reazione al fuoco EI 120
- + Impermeabile
- + Verniciabile

Descrizione prodotto

Schiuma poliuretana adesiva altamente resistente al fuoco. Certificato Gev EMICODE EC1 plus.

Destinazioni d'uso

- | Riempimento di giunti lineari in situazioni richiedenti specifici requisiti antincendio come ad esempio porte tagliafuoco, quadri e prese elettriche

→ Disponibile anche nella versione manuale da 750 ml

Alsan Foam UNI



VANTAGGI

- + Impermeabile
- + Flessibile ed elastica
- + Antimuffa

Descrizione prodotto

Schiuma poliuretana multiuso

Destinazioni d'uso

- | Fissaggio e isolamento di serramenti
- | Riempimenti di fori e crepe sui muri

→ Disponibile anche nella versione manuale da 750 ml